


Технические характеристики

0278400046

						Г.2.0000.0022-И-ЛЧ-ПМН/ГТП-552.007-КТСО.ОЛ2			
						Реконструкция участка МН Куйбышев-Лисичанск на 238,0 км - 243,372 км, 243,641 км - 245,41 км			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Узел запорной арматуры	Стадия	Лист	Листов
Нач.отдела	Литвинова				10.13		Р	1	2
Гл.спец.	Родионов				10.13	Опросный лист на видеорегистратор	 ОАО «Гипротрубопровод» филиал «Самарагипротрубопровод»		
Н.контр.	Нараева				10.13				
Пров.	Демидович				10.13				
Разраб.	Литвинова				10.13				

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики 57
19.	Тревожные выходы	шт.	4
20.	Способ установки	-	
21.	В шкаф 19"	-	Да
22.	На стол	-	-
23.	Потребляемая мощность	Вт	Не более 500
24.	Блок питания	-	Сдвоенной блок питания 500 Вт (2 x 500 Вт) с избыточностью и возможностью горячей замены
25.	Предельная верхняя рабочая температура	°С	+40
26.	Предельная нижняя рабочая температура	°С	+5
27.	Комплект поставки	-	- видеорегистратор – 1 шт. - клавиатура USB – 1 шт.; - мышь USB – 1 шт. ; - руководство по эксплуатации – 1 шт.

Согласовано:

Начальник отдела
комплектации (ОМТС)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Начальник службы
безопасности

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Инв. № подл. 0278400046	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Г.2.0000.0022-И-ЛЧ-ПМН/ГТП-552.007-КТСО.ОЛ2